

KPCF

ALTIJD SUPERVERSE PRODUCTEN INVRIES EN AFKOELSYSTEEM IN ÉÉN

De KPCF is een krachtige blast freezer, speciaal ontworpen voor onverpakte producten. Dit unieke model van KOMA is de enige blast freezer/chiller die standaard zowel negatieve als positieve temperaturen biedt. Dankzij deze veelzijdigheid en de mogelijkheid om GN-formaat trolleys te plaatsen, wordt de KPCF veelvuldig gebruikt in de hospitality als blast chiller om versbereide gerechten snel af te koelen en/of vervolgens meteen in te vriezen.

Optimale versheid door precisie-invriezen

De KOMA KPCF-installatie heeft een exclusieve KOMA-technologie, speciaal ontwikkeld om uw producten met de hoogste precisie af te koelen en in te vriezen. Dankzij deze beproefde KOMA TLR-formule wordt een continue stroom verse producten snel en efficiënt ingevroren, waardoor smaak, textuur en kwaliteit optimaal behouden blijven, zelfs bij langdurige opslag.



UW VOORDELEN:

- **Maximale productkwaliteit:** Het geavanceerde invriesproces behoudt de fijne celstructuur en het natuurlijke vochtgehalte van uw product. Dit resulteert in een perfect aroma, volle smaak en een knapperige textuur, zonder gewichtsverlies.
- **Hygiëne & gebruiksgemak:** De KPCF is eenvoudig te reinigen en voldoet aan de strengste HACCP-normen.
- **Efficiënte conservering:** Na het invries- of afkoelproces schakelt de installatie automatisch over op de meest ideale conserveringscondities. Echter, voor langdurige opslag zijn de KOMA RDV- of UVD-installaties een betere keuze.



**DE KPCF IS UITERMATE
GESCHIKT VOOR HET AFKOELEN
EN SNEL INVRIEZEN VAN
(VERS)BEREIDE MAALTIJDEN**

SPECIFICATIES

KOMA KPCF INSTALLATIE

Luchtsnelheid	1,5 - 2 m/s
Temperatuurbereik	-32°C tot +15°C
Trolleys	2 (650x850x1850 mm)
Opslagtijd	N.A
Interieur	Rvs
Exterieur	Rvs
Afmeting buitenzijde (LxDxH)	1850x1550x2300 mm
PU isolatie	100 mm
K-waarde	0.20
Vloer	Standaard 3 mm 90° kuipvloer
Deur	KOMA hebel draaideur, 900x2000 mm, incl. deurverwarming (tunneleffect met extra deur achterzijde optioneel)
Actieve ontdooing	Standaard inbegrepen
Verlichting	LED
Voltage	400 V - 3 PH
Frequentie	50 & 60 Hz
Interne compressor & condensor	Nee
Verdamper	Staand, rvs
Bevochtiging	Nee
Hygiënische KAM lamp	Nee
Oprit	Ja
Controle systeem	KOMA K-Control

GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE

- **Staaende verdamper** met sterke horizontale luchtstroom.
- Producten worden **afgekoeld en ingevroren** binnen enkele minuten.
- **Groot temperatuurbereik** met zowel positieve als negatieve temperaturen.



KOMA

Energieweg 2

6045 JE Roermond

Nederland

T +31 (0)475 474 700

info@koma.com

www.koma.com

